

# CMS 系列 COB智能一体机

130"/147"/158"

④ 轻盈纤薄 ④ 防磕碰 ④ 多画面投屏 ④ COB技术



## 智慧交互，一机掌控

- >内置Android13.0系统, 4G+32G大存储
- >内置扬声器, 可外接摄像头, 麦克风等设备
- >支持按键或遥控器调节亮度、音量、信号源切换等功能

## 多平台无线投屏 沉浸式办公体验

>支持Windows、IOS、Android、  
投屏器投屏, 最多支持四画面同时投屏



## 前沿COB技术，尽显高清画质

>一体机采用COB面板, 高色域、  
高对比度, 细节真实呈现

COB

COB面板



多重防护



高对比度



## 超薄设计，简约不凡



☐ 箱体厚度: 55mm

☐ 屏幕占比: 95%

>型材箱体, 厚度仅55mm

>130"/147"/158" 多种尺寸选择

## 灵活安装，维护便捷

- >支持壁挂、移动支架两种安装方式
- >完全前维护设计，安装维修更便捷
- >支持热拔插，拆装模组时不影响其他模组显示



## 多种应用场景



## 规格参数表 SPECIFICATIONS

产品型号	S130COBVC-HSC	S147COBVC-HSC	S158COBVC-HSC
显示尺寸	130"	147"	158"
分辨率	1872*1040	1720*1032	1892*1032
整机尺寸(宽*高*厚)	2896*1718*55mm	3216*2038*55mm	3536*2038*55mm
显示尺寸(宽*高)	2880*1600mm	3200*1920mm	3520*1920mm
安装方式	壁挂或移动支架	壁挂或移动支架	壁挂或移动支架
刷新率		3840Hz	
亮度		600nits	
灰度等级		14bit	
对比度		1000000:1	
可视角度		水平170°/垂直170°	
维护方式		前维护	
操作系统		Android 13.0, 4+32G	
工作电压		AC:100V~240V, 50/60Hz	
最大功耗	2100W	2800W	3060W
平均功耗	700W	935W	1020W
存储温度		-20°C~60°C	
工作温度		-10°C~50°C	
存储湿度(RH)		10%~90%, 无凝露	
工作湿度(RH)		10%~80%, 无凝露	